

Wasserijapparatuur

Hoogcentrifugerende
wasautomaat

WS 5073 (Mop)



Specificaties

Capaciteit: 7,5 kg
Trommelinhoud: 73 l
Centrifuge-toerental: 1200 t/min
G-factor: 450

Besturing

Elektronische besturing
Multitronic MC 7 met 7 vaste programma's (waaronder 4 speciale mop-programma's: thermische desinfectie, chemo-thermische desinfectie, pads en een kort programma), programma-aanpassing mogelijk
Extra functies via
programmeer-/functietoetsen
Weergave programmaverloop
Weergave temperatuur en resttijd
Voorprogrammering tot 24 uur
Deurontgrendeling met knop

Aandrijving

FO-aandrijving (frequentieomzetter)
Variabele was- en centrifuge-toerentallen

Uitvoering

Afvoerklep bij de kuip, alternatief voor afvoerpomp (mop: alleen afvoerklep)
Koud- en warmwateraansluiting
Aansluiting voor muntautomaat (niet bij mop)
Aansluiting voor 3 doseerpompen (niet bij mop)
Zeer hoogwaardige verwarmingselementen voor de mop-uitvoering

Verwarming

Elektrisch

Dosering

Wasmiddelbak met 4 vakken (1 vak bij mop-uitvoering) in het machinedeksel

Wastechniek

Meeneemribben
Langzame aanloop
Intervalcentrifugeren
Tussencentrifugeren

Constructie

Vrijstaande wasautomaat, naar keuze standaardmachine of mop-uitvoering
Machinefront en deksel van roestvrij staal, zijwanden verzinkt en met blauwe coating
Roestvrijstalen kuip en wastrommel
Speciale trommelperforatie
Grote, wijd openslaande deur
Zonder manchet
Voor recycling geschikte machine met gecodeerde kunststofdelen
H x B x D: 102 x 73 x 71 cm

Keurmerken

DVGW
Spatwaterdicht
EMV-CE